

## **APPRENDIMENTO DISPOSITIVI (Chiavi elettroniche)**

L'allarme può memorizzare un numero massimo di 55 chiavi elettroniche. Per poter effettuare la programmazione è necessario utilizzare il filo GRIGIO proveniente dal connettore nero della centralina di allarme. Pertanto, nel caso non sia stato necessario effettuare il collegamento poiché l'apertura cofano è rilevata dal segnale CAN-BUS, collegare a massa il filo citato precedentemente prima di effettuare la programmazione di nuove chiavi elettroniche.

Procedere come descritto di seguito:

- 1) Con il filo descritto precedentemente, collegato a massa, ad allarme disinserito portare la chiave d'accensione del veicolo in posizione "ON".
- 2) Riportare la chiave d'accensione in posizione "OFF" per 4 volte (chiave d'accensione in "OFF" ed "ON"), entro un tempo di quattro secondi.
- 3) Alla quarta commutazione in "ON", lasciare la chiave in tale posizione. (Quadro vettura acceso)
- 4) L'allarme segnalerà l'ingresso nella procedura mediante 3 segnalazioni acustiche e 3 lampeggi del LED dopodiché il LED rimarrà acceso fisso.
- 5) Inserire tutte le chiavi elettroniche da apprendere nell'apposito ricettacolo.
- 6) L'allarme segnalerà qualsiasi apprendimento mediante un lampeggio del LED e una segnalazione acustica.
- 7) Ruotare la chiave d'accensione del veicolo in posizione "OFF" e rimuovere il filo precedentemente collegato massa.

Il termine della procedura verrà segnalato da 3 segnalazioni acustiche e da 3 lampeggi del LED.

## **CANCELLAZIONE DISPOSITIVI (Chiavi elettroniche)**

Prima di iniziare la procedura di cancellazione è necessario effettuare gli stessi collegamenti descritti nella procedura di apprendimento.

- A) Ripetere i punti descritti nella procedura di apprendimento di nuove chiavi elettroniche descritta dal punto 1 al punto 4.
- B) Solo ora rimuovere il filo **GRIGIO** (provenienti dal connettore nero di allarme) da massa (o chiudere il cofano del veicolo).
- C) Attendere circa 8 secondi sino alla cancellazione completa delle chiavi elettroniche (l'avvenuta cancellazione è indicata dallo spegnimento del LED di stato).
- D) Portare la chiave di accensione del veicolo in "OFF".

Il termine della procedura verrà segnalato da 3 segnalazioni acustiche e da 3 lampeggi del LED.